



RAMPE LUMINEUSE DÉPANNAGE 164 CM - AVEC RÉPÉTITEUR DE FEUX

- Cabochon central blanc rétroéclairé
- Répétiteurs de feux (stop, position et clignotant)
 - Nombre de LEDs : 200
 - Alimentation : 12/24 V DC
 - Indice de protection : IP67
 - Homologué ECE R65

UGS : RLDEPANRL164 | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Rampes pour dépanneuses](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Rampe gyrophare Dépannage avec répétiteurs de feux à l'arrière : Rappel de feu stop, position et clignotant
Cabochon central blanc rétroéclairé
Nombre de mode de flash : 10 dont 4 aléatoires
Nombre de LEDs : 200
Puissance : 100 W
Coiffe en polycarbonate robuste et résistant aux UV
Indice de protection : IP67
Alimentation : 12/24 V DC
Consommation : 7A
Longueur du faisceau : 3 m
Hauteur avec fixations : 81 mm
Hauteur sans fixations : 43 mm
Température de fonctionnement : -40°C à +65°C
Livré avec fixations coulissantes
Existe aussi en longueur 1420 mm
Homologations : ECE R10 et ECE R65R

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	15 kg
Dimensions	326 × 1640 × 81 mm
Code EAN	3760387064786

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

