



### RAMPE LUMINEUSE EDGE 9X 120 CM

- Technologie DVI
- Protocole WeCanX
- Modules 12 LEDs
- Homologations : ECE R10, ECE R65 Classe 2
- Fabriquée aux USA
- Garantie 5 ans

**UGS :** RLWHELENGE9X120 | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Rampes haut de gamme](#)



## VARIANTES

| UGS                | Option                              | Prix                            |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| RLWHELENAUCUNE0005 | Aucune                              | 3 640,00€ HT soit 4 368,00€ TTC |
| RLWHELENFEUX_LA021 | Feux lat. + Proj. Av/Arr + Balisage | 3 640,00€ HT soit 4 368,00€ TTC |
| RLWHELENFEUX_LA017 | Feux lat. + proj. front.            | 3 640,00€ HT soit 4 368,00€ TTC |
| RLWHELENFEUX_LA016 | Feux latéraux                       | 3 640,00€ HT soit 4 368,00€ TTC |
| RLWHELENFEUX_LA022 | Feux latéraux + Balisage            | 3 640,00€ HT soit 4 368,00€ TTC |
| RLWHELENPROJECT023 | Projecteurs Avt/Arr + Balisage      | 3 640,00€ HT soit 4 368,00€ TTC |
| RLWHELENPROJECT018 | Projecteurs frontaux                | 3 640,00€ HT soit 4 368,00€ TTC |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

### MODULES DYNAMIQUES À INTENSITÉ VARIABLE

La nouvelle rampe Edge® 9X comprend des modules à intensité variable dynamique (DVI TM ), une série innovante de modes de flash conçus pour aider à créer un niveau avancé de sécurité lors des interventions de nuit. La technologie DVI permet d'augmenter et de diminuer progressivement l'intensité des feux. Ce système aide à mieux transmettre les informations visuelles aux automobilistes qui s'approchent, indiquant clairement quand un véhicule d'urgence est garé améliorant ainsi la sécurité des véhicules à l'approche d'une zone d'intervention.

- Dimensions 600 mm à 1480 mm
- Largeur : 290 mm
- 2 profils : 46 mm ou 68 mm
- Indice de protection : IP67
- Alimentation : 12/24 V
- Homologuée R65 Classe 2 (Bleu, Orange et Bleu/Orange)
- Fabriquée aux USA

Coiffe en polycarbonate moulé à double traitement de surface

- Lentilles transparentes en polycarbonate traité "surface dure"

- Modules double couleur de 12 LEDs

- Options : Feux latéraux blancs, Projecteurs Arrière, Projecteurs avant, Balisage arrière

- Inclut la technologie exclusive DVI (Dynamic Variable Intensity) : variation de la puissance LED

- WecanX est le dernier protocole Whelen permettant le pilotage des modules électroniques pour une exploitation optimale de la puissance lumineuse disponible.



Homologation ECE R65 Classe 2  
Verres en polycarbonate à revêtement dur  
Photocellule incluse  
Sortie de câble côté passager  
Conception thermique avancée  
Livré avec supports de fixation standards

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

### Dimensions

1200 × 292,6 mm

### Code EAN

3760387064957

### Option

Aucune, Feux lat. + Proj. Av/Arr + Balisage, Feux lat. + proj. front., Feux latéraux,  
Feux latéraux + Balisage, Projecteurs Avt/Arr + Balisage, Projecteurs frontaux

## GALERIE D'IMAGES



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

