

RAMPE LUMINEUSE LEGION HE 125 CM - 120 LEDS - ROUGE

- Homologation ECE R65 Classe 2
- Diffusion parfaite de la lumière sur 360°
- Durée de vie des LEDs de 100 000 h
- 16 modules comprenant un total de 120 LEDs
- Entretien et remplacement facile des modules
- Mode patrouille
- Mode nuit
- Garantie 5 ans

UGS : RLLEGIONHE125RR | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Rampes lumineuses, Rampes haut de gamme

VARIANTES

UGS	Alimentation	Option	Prix
RLLEGION12VAUCU005	12V	Aucune	2 377,90€ HT soit 2 853,48€ TTC
RLLEGION12VPROJ016	12V	Projecteurs latéraux	2 377,90€ HT soit 2 853,48€ TTC
RLLEGION24VAUCU028	24V	Aucune	2 377,90€ HT soit 2 853,48€ TTC
RLLEGION24VPROJ039	24V	Projecteurs latéraux	2 377,90€ HT soit 2 853,48€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

LED évaluées à 100 000 heures de fonctionnement.
Entretien et remplacement faciles des modules.
Lentilles D-Fuser pour une diffusion optimale de la lumière sur 360°.
La mémoire non volatile rappelle le dernier modèle de flash utilisé à la mise sous tension.
Extrusion d'aluminium pour une meilleure dissipation de la chaleur.
Modes de clignotement intégrés et programmables.
Protection contre l'inversion de polarité.

Configuration : 8 modules aux extrémités (Norme R65 Classe 2) et 8 modules supplémentaires au centre
Rampe lumineuse LED extra-plate composée de 120 LEDs au total
Option : Projecteurs latéraux

Clignotement possible des projecteurs latéraux, possibilité d'allumer uniquement l'avant ou l'arrière de la rampe, mode programme, mode patrouille, mode nuit (réduction de la luminosité de 50%), sortie permettant le retour d'information des modules allumés en temps réel (uniquement avec boitier de commande compatible)
Diffusion parfaite de la lumière sur 360°
Nouveaux modules 6 LEDs au centre (diffusion sur 180°)
2 modules de 12 LEDs à chaque extrémité
12 modes de clignotement sur 3 entrées possibles
Alimentation au choix : 12 ou 24 V CC
Longueurs disponibles : 60, 78, 93, 109, 125, 139, 154, 169 et 184 cm
Options disponibles : projecteurs latéraux, connecteur de toit, coiffe de couleur ou incolore, capteur avec réduction automatique de la luminosité.
Plusieurs fixations disponibles en option
Homologations : ECE R65 TA2, TB2, ECE R10
Couleurs de coiffe disponibles : Orange, bleu, rouge et incolore

LEDs disponibles en : Orange, bleu, rouge, vert et blanc
Indice de protection : IPX4K
Longueur du faisceau électrique : 4 mètres
Livrée avec fixations standard
Largeur : 331 mm
Hauteur avec fixations : 97 mm
Garantie 5 anss

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	14 kg
Dimensions	1252 × 331 × 59 mm
Code EAN	3760387065054
Alimentation	12V, 24V
Option	Aucune, Projecteurs latéraux

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES