



### RAMPE LUMINEUSE LEGION HE HP 125 CM - 96 LEDS - ROUGE

- Haut-parleur 100W intégré
- Homologation ECE R65 Classe 2
- Diffusion parfaite de la lumière sur 360°
- Durée de vie des LEDs de 100 000 h
- 12 modules comprenant un total de 96 LEDs
- Entretien et remplacement facile des modules
  - Mode patrouille
  - Mode nuit
  - Garantie 5 ans

**UGS :** RLLEGIONHEHP125RR | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Rampes avec haut-parleur intégré](#)



## VARIANTES

UGS	Alimentation	Option	Prix
RLLEGION12VAUCU074	12V	Aucune	2 413,83€ HT soit 2 896,60€ TTC
RLLEGION12VPROJ085	12V	Projecteurs latéraux	2 413,83€ HT soit 2 896,60€ TTC
RLLEGION24VAUCU097	24V	Aucune	2 413,83€ HT soit 2 896,60€ TTC
RLLEGION24VPROJ108	24V	Projecteurs latéraux	2 413,83€ HT soit 2 896,60€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

LED évaluées à 100 000 heures de fonctionnement.  
Entretien et remplacement faciles des modules.  
Lentilles D-Fuser pour une diffusion optimale de la lumière sur 360°.  
La mémoire non volatile rappelle le dernier modèle de flash utilisé à la mise sous tension.  
Extrusion d'aluminium pour une meilleure dissipation de la chaleur.  
Modes de clignotement intégrés et programmables.  
Protection contre l'inversion de polarité.

Configuration : 8 modules aux extrémités (Norme R65 Classe 2) et 4 modules supplémentaires au centre  
Rampe lumineuse LED extra-plate composée de 96 LEDs au total  
Haut-parleur 100W intégré d'impédance comprise entre 10 et 13 Ohms  
Option : Projecteurs latéraux

Clignotement possible des projecteurs latéraux, possibilité d'allumer uniquement l'avant ou l'arrière de la rampe, mode programme, mode patrouille, mode nuit (réduction de la luminosité de 50%), sortie permettant le retour d'information des modules allumés en temps réel (uniquement avec boîtier de commande compatible)  
Diffusion parfaite de la lumière sur 360°  
Nouveaux modules 6 LEDs au centre (diffusion sur 180°)  
2 modules de 12 LEDs à chaque extrémité  
12 modes de clignotement sur 3 entrées possibles  
Alimentation au choix : 12 ou 24 V CC  
Longueurs disponibles : 60, 78, 93, 109, 125, 139, 154, 169 et 184 cm  
Options disponibles : projecteurs latéraux, connecteur de toit, coiffe de couleur ou incolore, capteur avec réduction automatique de la luminosité.  
Plusieurs fixations disponibles en option  
Homologations : ECE R65 TA2, TB2, ECE R10




Couleurs de coiffe disponibles : Orange, bleu, rouge et incolore  
LEDs disponibles en : Orange, bleu, rouge, vert et blanc  
Indice de protection : IPX4K  
Longueur du faisceau électrique : 4 mètres  
Livrée avec fixations standard  
Largeur : 331 mm  
Hauteur avec fixations : 97 mm  
Garantie 5 ans

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Dimensions</b>	1252 × 331 × 59 mm
<b>Code EAN</b>	3760387065055
<b>Alimentation</b>	12V, 24V
<b>Option</b>	Aucune, Projecteurs latéraux

## GALERIE D'IMAGES





**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

