TEL: 04.67.60.49.68





# RAMPE LUMINEUSE LEGION HE HP 125 CM - 96 LEDS - ROUGE

- Haut-parleur 100W intégré
- Homologation ECE R65 Classe 2
- Diffusion parfaite de la lumière sur 360°
  - Durée de vie des LEDs de 100 000 h
- 12 modules comprenant un total de 96 LEDs
- Entretien et remplacement facile des modules
  - Mode patrouille
    - Mode nuit
  - Garantie 5 ans

UGS: RLLEGIONHEHP125RR | Catégories: Signalisation lumineuse, Rampes lumineuses, Rampes avec haut-parleur intégré

TEL: 04.67.60.49.68



### **VARIANTES**

UGS	Alimentation	Option	Prix
RLLEGION12VAUCU074	12V	Aucune	2 413,83€ HT soit 2 896,60€ TTC
RLLEGION12VPROJ085	12V	Projecteurs latéraux	2 413,83€ HT soit 2 896,60€ TTC
RLLEGION24VAUCU097	24V	Aucune	2 413,83€ HT soit 2 896,60€ TTC
RLLEGION24VPROJ108	24V	Projecteurs latéraux	2 413,83€ HT soit 2 896,60€ TTC

#### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

LED évaluées à 100 000 heures de fonctionnement.

Entretien et remplacement faciles des modules.

Lentilles D-Fuser pour une diffusion optimale de la lumière sur 360°.

La mémoire non volatile rappelle le dernier modèle de flash utilisé à la mise sous tension.

Extrusion d'aluminium pour une meilleure dissipation de la chaleur.

Modes de clignotement intégrés et programmables.

Protection contre l'inversion de polarité.

Configuration : 8 modules aux extrémités (Norme R65 Classe 2) et 4 modules supplémentaires au centre Rampe lumineuse LED extra-plate composée de 96 LEDs au total Haut-parleur 100W intégré d'impédance comprise entre 10 et 13 Ohms
Option : Projecteurs latéraux

Clignotement possible des projecteurs latéraux, possibilité d'allumer uniquement l'avant ou l'arrière de la rampe, mode programme, mode patrouille, mode nuit (réduction de la luminosité de 50%), sortie permettant le retour d'information des modules allumés en temps réel (uniquement avec boitier de commande compatible)

Diffusion parfaite de la lumière sur 360° Nouveaux modules 6 LEDs au centre (diffusion sur 180°) 2 modules de 12 LEDs à chaque extrémité 12 modes de clignotement sur 3 entrées possibles

Alimentation au choix: 12 ou 24 V CC

Longueurs disponibles: 60, 78, 93, 109, 125, 139, 154, 169 et 184 cm

Options disponibles : projecteurs latéraux, connecteur de toit, coiffe de couleur ou incolore, capteur avec réduction automatique de la luminosité.

Plusieurs fixations disponibles en option Homologations : ECE R65 TA2, TB2, ECE R10

## WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM

Couleurs de coiffe disponibles : Orange, bleu, rouge et incolore LEDs disponibles en : Orange, bleu, rouge, vert et blanc

Indice de protection : IPX4K

Longueur du faisceau électrique : 4 mètres

Livrée avec fixations standard

Largeur : 331 mm

Hauteur avec fixations : 97 mm

Garantie 5 anss

# **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

**Dimensions**  $1252 \times 331 \times 59 \text{ mm}$ 

**Code EAN** 3760387065055

**Alimentation** 12V, 24V

**Option** Aucune, Projecteurs latéraux

### **GALERIE D'IMAGES**







TEL: 04.67.60.49.68





# IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES		