



### **RAMPE LUMINEUSE VEGA FX BASIC - 120 CM - BLEU**

- Rampe 1,20 m
- 4 Extrémités feux bleus R65 Classe 2
  - 2 Feux bleus à l'avant
- Module sirène et haut-parleur
- Sortie pour commande de feux de pénétration
- Commande filaire ou CAN par boîtier de commande
  - Faisceau plat 3,50 m

**UGS :** RLVGFXBASIC120B | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Rampes avec sirène intégrée](#)



## VARIANTES

<b>UGS</b>	<b>Tonalité</b>	<b>Prix</b>
RLVGFGBAASA_AM004	ASA (Ambulance)	2 222,00€ HT soit 2 666,40€ TTC
RLVGFGBAGENDARM002	Gendarmerie	2 222,00€ HT soit 2 666,40€ TTC
RLVGFGBAPOL-GEN013	POL-GEN-SNA	2 222,00€ HT soit 2 666,40€ TTC
RLVGFGBAPOLICE0001	Police	2 222,00€ HT soit 2 666,40€ TTC
RLVGFGBASPO-UMH014	SPO-UMH-SNA	2 222,00€ HT soit 2 666,40€ TTC
RLVGFGBASAPEURS005	Sapeurs-Pompiers	2 222,00€ HT soit 2 666,40€ TTC
RLVGFGBAUMH_SA003	UMH (SAMU)	2 222,00€ HT soit 2 666,40€ TTC
RLVGFGBAUMH+AMB008	UMH+Ambulance	2 222,00€ HT soit 2 666,40€ TTC
RLVGFGBAWAIL-YE006	Wail-Yelp-HiLo	2 222,00€ HT soit 2 666,40€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Nouveau design et système sonore plus performant pour un déplacement en toute sécurité. Installation possible sans percer la carrosserie, grâce à son câble plat et l'option prise de rampe, elle est idéale pour faciliter l'entretien et le changement de véhicule. De nombreuses options sont disponibles afin de personnaliser votre rampe selon vos besoins.

Facilité d'installation avec l'électronique embarqué dans la rampe - Sirène intégrée dans la rampe

Puissance sonore maximale par la position en hauteur sur le véhicule

Pas d'installation supplémentaire du couple Sirène / Haut-Parleur à prévoir dans le véhicule

Rampe extra plate

Aérodynamique, une hauteur de 67 mm, réduction de l'impact sur la consommation

Facilité d'accès aux parkings souterrains

Respect des normes automobiles

Homologation R65 Classe 2

Homologation CEM R10, avec extension -06 pour installation possible sur véhicules électriques

Homologation acoustique des Sirènes validée par l'UTAC : Police, Gendarmerie, Sapeurs-Pompiers, SAMU, ASA

Tonalités homologuées pour utilisation sur la voie publique

Solide, structure en aluminium et carénage en polycarbonate

Puissance lumineuse LED haute intensité

Consommation électrique très faible

Fonction CRUISE incluse

Sortie pour commande de Feux de pénétration



Carénage : polycarbonate  
Structure : socle et toit en aluminium  
Couleurs des cabochons disponibles : bleu, orange, rouge, vert, incolore  
Couleurs des LED : bleu et orange  
Feux d'angle : 4 modules de 9 LED en bleu  
Mode de clignotement : Double flash (R65), alterné droite/gauche  
Alimentation : 10-30 V DC  
Température : -45°C à +80°C  
Consommation : environ 4,3 A à 13,5V  
Dimensions rampe 1,20 m (en mm) :  
- Hauteur x profondeur x largeur : 67 x 267 x 1200  
Dimensions rampe 1,60 m (en mm) :  
- Hauteur x profondeur x largeur : 67 x 267 x 1600  
- Hauteur maximum avec fixation : 15,4 cm  
Homologations : ECE R10-06, R65 Cl.2, KR41, NF 12352 L2H  
Livrée sans fixations

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	13 kg
<b>Dimensions</b>	267 × 1200 × 67 mm
<b>Tonalité</b>	ASA (Ambulance), Gendarmerie, POL-GEN-SNA, Police, Sapeurs-Pompiers, SPO-UMH-SNA, UMH (SAMU), UMH+Ambulance, Wail-Yelp-HiLo
<b>Code EAN</b>	3760387064798

## GALERIE D'IMAGES



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

---

