

RAMPE LUMINEUSE VEGA FX BALISAGE - PUBLIC ADDRESS - 120 CM

- Rampe 1,20 m
- 4 Extrémités feux bleus R65 Classe 2
- 2 Feux bicolores bleu/orange à l'avant
- 2 feux bicolores bleu/orange à l'arrière
- Module sirène et haut-parleur
- Sortie pour commande de feux de pénétration
- Commande filaire analogique ou CAN par boitier de commande
- Faisceau plat 3 m
- Prise de rampe

UGS : RLVGFXBALISAGE120B | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Rampes lumineuses, Rampe avec sirène et Public Address

VARIANTES

UGS	Tonalité	Prix
RLVGFXBAASA__AM005	ASA (Ambulance)	3 690,00€ HT soit 4 428,00€ TTC
RLVGFXBAGENDARM003	Gendarmerie	3 690,00€ HT soit 4 428,00€ TTC
RLVGFXBAPOL-GEN014	POL-GEN-SNA	3 690,00€ HT soit 4 428,00€ TTC
RLVGFXBAPOLICE0002	Police	3 690,00€ HT soit 4 428,00€ TTC
RLVGFXBASPO-UMH015	SPO-UMH-SNA	3 690,00€ HT soit 4 428,00€ TTC
RLVGFXBASAPEURS006	Sapeurs-Pompiers	3 690,00€ HT soit 4 428,00€ TTC
RLVGFXBAUMH__SA004	UMH (SAMU)	3 690,00€ HT soit 4 428,00€ TTC
RLVGFXBAUMH+AMB009	UMH+Ambulance	3 690,00€ HT soit 4 428,00€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nouveau design et système sonore plus performant pour un déplacement en toute sécurité. Installation possible sans percer la carrosserie, grâce à son câble plat et l'option prise de rampe, elle est idéale pour faciliter l'entretien et le changement de véhicule. De nombreuses options sont disponibles afin de personnaliser votre rampe selon vos besoins.

Facilité d'installation avec l'électronique embarqué dans la rampe - Sirène intégrée dans la rampe
Puissance sonore maximale par la position en hauteur sur le véhicule
Pas d'installation supplémentaire du couple Sirène / Haut-Parleur à prévoir dans le véhicule
Rampe extra plate
Aérodynamique, une hauteur de 67 mm, réduction de l'impact sur la consommation
Facilité d'accès aux parkings souterrains
Respect des normes automobiles
Homologation R65 Classe 2
Homologation CEM R10, avec extension -06 pour installation possible sur véhicules électriques
Homologation acoustique des Sirènes validée par l'UTAC : Police, Gendarmerie, Sapeurs-Pompiers, SAMU, ASA
Tonalites homologuées pour utilisation sur la voie publique
Solide, structure en aluminium et carénage en polycarbonate
Puissance lumineuse LED haute intensité
Consommation électrique très faible
Fonction CRUISE
Sortie pour commande de Feux de pénétration

Carénage : polycarbonate

Structure : socle et toit en aluminium
Couleurs des cabochons disponibles : bleu, orange, rouge, vert, incolore
Couleurs des LED : bleu et orange
Feux d'angle : 4 modules de 9 LED en bleu
2 Feux bicolores bleu/orange à l'avant
2 feux bicolores bleu/orange à l'arrière
Mode de clignotement : Double flash (R65), alterné droite/gauche
Alimentation : 10-30 V DC
Température : -45°C à +80°C
Consommation : environ 4,3 A à 13,5V
Dimensions rampe 1,20 m (en mm) :
- Hauteur x profondeur x largeur : 67 x 267 x 1200
- Hauteur maximum avec fixation : 15,4 cm
Homologations : ECE R10-06. R65 Cl.2, KR41, NF 12352 L2H
Livrée sans fixations
Garantie 3 ans

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	13 kg
Dimensions	267 × 1200 × 67 mm
Tonalité	ASA (Ambulance), Gendarmerie, POL-GEN-SNA, Police, Sapeurs-Pompiers, SPO-UMH-SNA, UMH (SAMU), UMH+Ambulance
Code EAN	3760387060214

GALERIE D'IMAGES





IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES