TEL: 04.67.60.49.68





RAMPE LUMINEUSE VEGA FX BASIC AVEC PDR - 120 CM - BLEU

- Rampe 1,20 m
- 4 Extrémités feux bleus R65 Classe 2
- 2 Feux bleus à l'avant
- Module sirène et haut-parleur
- Sortie pour commande de feux de pénétration
- Commande filaire ou CAN par boitier de commande
- Faisceau plat 3,50 m
- Prise de rampe

UGS: RLVGFXBASICPDR120B | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Rampes lumineuses</u>, <u>Rampes avec sirène intégrée</u>

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

UGS	Tonalité	Prix	
RLVGFXBAASAAM006	ASA (Ambulance)	2 393,00€ HT soit 2 871,60€ TTC	
RLVGFXBAGENDARM004	Gendarmerie	2 393,00€ HT soit 2 871,60€ TTC	
RLVGFXBAPOL-GEN011	POL-GEN-SNA	2 393,00€ HT soit 2 871,60€ TTC	
RLVGFXBAPOLICE0003	Police	2 393,00€ HT soit 2 871,60€ TTC	
RLVGFXBASPO-UMH012	SPO-UMH-SNA	2 393,00€ HT soit 2 871,60€ TTC	
RLVGFXBASAPEURS007	Sapeurs-Pompiers	2 393,00€ HT soit 2 871,60€ TTC	
RLVGFXBAUMHSA005	UMH (SAMU)	2 393,00€ HT soit 2 871,60€ TTC	
RLVGFXBAUMH+AMB010	UMH+Ambulance	2 393,00€ HT soit 2 871,60€ TTC	
RLVGFXBAWAIL-YE008	Wail-Yelp-HiLo	2 393,00€ HT soit 2 871,60€ TTC	

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nouveau design et système sonore plus performant pour un déplacement en toute sécurité. Installation possible sans percer la carrosserie, grâce à son câble plat et l'option prise de rampe, elle est idéale pour faciliter l'entretien et le changement de véhicule. De nombreuses options sont disponibles afin de personnaliser votre rampe selon vos besoins.

Facilité d'installation avec l'électronique embarqué dans la rampe - Sirène intégrée dans la rampe Puissance sonore maximale par la position en hauteur sur le véhicule Pas d'installation supplémentaire du couple Sirène / Haut-Parleur à prévoir dans le véhicule Rampe extra plate

Aérodynamique, une hauteur de 67 mm, réduction de l'impact sur la consommation Facilité d'accès aux parkings souterrains

Respect des normes automobiles

Hamologation P65 Classo 2

Homologation R65 Classe 2

Homologation CEM R10, avec extension -06 pour installation possible sur véhicules électriques
Homologation acoustique des Sirènes validée par l'UTAC : Police, Gendarmerie, Sapeurs-Pompiers, SAMU, ASA
Tonalites homologuées pour utilisation sur la voie publique
Solide, structure en aluminium et carénage en polycarbonate
Puissance lumineuse LED haute intensité
Consommation électrique très faible
Fonction CRUISE incluse

Sortie pour commande de Feux de pénétration

WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM

Carénage : polycarbonate

Structure: socle et toit en aluminium

Couleurs des cabochons disponibles : bleu, orange, rouge, vert, incolore

Couleurs des LED : bleu et orange Feux d'angle : 4 modules de 9 LED en bleu

Mode de clignotement : Double flash (R65), alterné droite/gauche

Alimentation : 10-30 V DC Température : -45°C à +80°C Consommation : environ 4,3 A à 13,5V

Dimensions rampe 1,20 m (en mm):

- Hauteur x profondeur x largeur : 67 x 267 x 1200

Dimensions rampe 1,60 m (en mm):

- Hauteur x profondeur x largeur : 67 x 267 x 1600

- Hauteur maximum avec fixation: 15,4 cm

Homologations: ECE R10-06. R65 Cl.2, KR41, NF 12352 L2H

Livrée sans fixations

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 13 kg

Dimensions $267 \times 1200 \times 67 \text{ mm}$

Code EAN 3760387064870

Tonalité ASA (Ambulance), Gendarmerie, POL-GEN-SNA, Police, Sapeurs-Pompiers, SPO-

UMH-SNA, UMH (SAMU), UMH+Ambulance, Wail-Yelp-HiLo

GALERIE D'IMAGES





TEL: 04.67.60.49.68

TEL: 04.67.60.49.68

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES		