RAMPE LUMINEUSE VEGA FX DEFILEMENT – PROJECTEURS LAT. – 120 CM

– Rampe 1,20 m
– Module sirène et haut-parleur
– Flèche défilante arrière
– 4 feux bleus aux extrémités (R65 Classe 2)
– 2 Feux bleus à l'avant
– 5 feux bicolores bleu/orange à l'arrière
– Sortie pour commande de feux de pénétration
– Faisceau plat 3,50 m

UGS : RLVGFXDEF120B | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Rampes lumineuses, Rampes avec sirène intégrée

VARIANTES

UGS	Tonalité	Prix
RLVGFXDEASA__AM004	ASA (Ambulance)	2 709,00€ HT soit 3 250,80€ TTC
RLVGFXDEGENDARM002	Gendarmerie	2 709,00€ HT soit 3 250,80€ TTC
RLVGFXDEPOL-GEN013	POL-GEN-SNA	2 709,00€ HT soit 3 250,80€ TTC
RLVGFXDEPOLICE0001	Police	2 709,00€ HT soit 3 250,80€ TTC
RLVGFXDESPO-UMH014	SPO-UMH-SNA	2 709,00€ HT soit 3 250,80€ TTC
RLVGFXDESAPEURS005	Sapeurs-Pompiers	2 709,00€ HT soit 3 250,80€ TTC
RLVGFXDEUMH__SA003	UMH (SAMU)	2 709,00€ HT soit 3 250,80€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nouveau design et système sonore plus performant pour un déplacement en toute sécurité. Installation possible sans percer la carrosserie, grâce à son câble plat et la prise de rampe, elle est idéale pour faciliter l'entretien et le changement de véhicule. De nombreuses options sont disponibles afin de personnaliser votre rampe selon vos besoins.

Facilité d'installation avec l'électronique embarqué dans la rampe - Sirène intégrée dans la rampe
Puissance sonore maximale par la position en hauteur sur le véhicule
Pas d'installation supplémentaire du couple Sirène / Haut-Parleur à prévoir dans le véhicule
Aérodynamique, une hauteur de 67 mm, réduction de l'impact sur la consommation
Facilité d'accès aux parkings souterrains
Respect des normes automobiles
Homologation CEM R10, avec extension -06 pour installation possible sur véhicules électriques
Homologation acoustique des Sirènes validée par l'UTAC : Police, Gendarmerie, Sapeurs-Pompiers, SAMU, ASA
Tonalites homologuées pour utilisation sur la voie publique
Solide, structure en aluminium et carénage en polycarbonate
Puissance lumineuse LED haute intensité
Consommation électrique très faible
Fonction CRUISE incluse
Sortie pour commande de Feux de pénétration

Carénage : polycarbonate
Structure : socle et toit en aluminium
Couleurs des LED : bleu et orange
Feux d'angle : 4 modules de 9 LEDs en bleu (R65 Classe 2)

2 Feux bleu à l'avant
5 feux bicolores à l'arrière
Mode de clignotement : Double flash (R65), alterné droite/gauche
Flèche défilante arrière bleu/orange couleur
Alimentation : 10-30 V DC
Température : -45°C à +80°C
Consommation : environ 4,3 A à 13,5V
Dimensions rampe 1,20 m (en mm) :
- Hauteur x profondeur x largeur : 67 x 267 x 1200
- Hauteur maximum avec fixation : 15,4 cm
Homologations : ECE R10, R65 Classe 2
Livrée sans fixations

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	13 kg
Dimensions	1200 × 267 × 67 mm
Code EAN	3760387064869
Tonalité	ASA (Ambulance), Gendarmerie, POL-GEN-SNA, Police, Sapeurs-Pompiers, SPO-UMH-SNA, UMH (SAMU)

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES