TEL: 04.67.60.49.68





# **SIRÈNE COMPACTE SAS32R DUO - BOITIER DE COMMANDE**

**UGS**: SC32R2HP | **Catégories**: <u>Avertisseurs Sonores</u>, <u>Sirènes compactes</u>

TEL: 04.67.60.49.68



#### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Sirène compacte tout-en-un Composé d'un haut-parleur maître et d'un haut-parleur esclave 2 sorties auxiliaires 5A intégrées Logique de fonctionnement Européenne (interlock) 18 tonalités programmables dont 5 Françaises et Air Horn Mode nuit intégré

Pression acoustique : 120 dB à 3,5 m Livré avec boitier de commande rétro-éclairé Options : Microphone manuel ou Microphone à clip

Homologation: ECE R10

Tonalités françaises homologuées UTAC

Indice de protection : IPX6 (sirène) et IPX4K (haut-parleur) Indice de protection du boitier de commande : IPX5

Indice de protection du microphone : IPX4

Alimentation: 11-16 V DC

Puissance max. (par haut-parleur): 30W

Consommation max. (sirène maître): 4,5A à 13,6 V DC

Consommation en veille : < 0,08A Sorties auxiliaires : 2 x 5A à 12V DC Largeur de bande : 362 Hz à 1592 Hz

Faisceau de 55 cm pour le HP maître

Faisceau de 25 cm pour le HP esclave

Fusible recommandé : 20A

Température de stoquage : -25°C à +55°C

Température de fonctionnement : -25°C à +50°C

Dimensions d'un haut-parleur : 123,9 mm (l) x 106,2 mm (H) x 120,8 mm (P) Dimensions du boitier de commande : 32 mm (l) x 70 mm (H) x 32,8 mm (P)0

### **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Poids 1 kg

Emission de CO2 (g/km) 0

**Kilométrage** 0

TEL: 04.67.60.49.68

**Puissance fiscale (CV)** 0

Puissance réelle (ch) 0

**Code EAN** 3760387065036

#### **GALERIE D'IMAGES**









## IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

## REMARQUES



### WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM

TEL: 04.67.60.49.68