



SIRÈNE COMPACTE SAS32R DUO - BOITIER DE COMMANDE

UGS : SC32R2HP | **Catégories :** [Avertisseurs Sonores](#), [Sirènes compactes](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Sirène compacte tout-en-un
Composé d'un haut-parleur maître et d'un haut-parleur esclave
2 sorties auxiliaires 5A intégrées
Logique de fonctionnement Européenne (interlock)
18 tonalités programmables dont 5 Françaises et Air Horn
Mode nuit intégré
Pression acoustique : 120 dB à 3,5 m
Livré avec boîtier de commande rétro-éclairé
Options : Microphone manuel ou Microphone à clip
Homologation : ECE R10
Tonalités françaises homologuées UTAC
Indice de protection : IPX6 (sirène) et IPX4K (haut-parleur)
Indice de protection du boîtier de commande : IPX5
Indice de protection du microphone : IPX4
Alimentation : 11-16 V DC
Puissance max. (par haut-parleur) : 30W
Consommation max. (sirène maître) : 4,5A à 13,6 V DC
Consommation en veille : < 0,08A
Sorties auxiliaires : 2 x 5A à 12V DC
Largeur de bande : 362 Hz à 1592 Hz
Faisceau de 55 cm pour le HP maître
Faisceau de 25 cm pour le HP esclave
Fusible recommandé : 20A
Température de stockage : -25°C à +55°C
Température de fonctionnement : -25°C à +50°C
Dimensions d'un haut-parleur : 123,9 mm (l) x 106,2 mm (H) x 120,8 mm (P)
Dimensions du boîtier de commande : 32 mm (l) x 70 mm (H) x 32,8 mm (P)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg
Emission de CO2 (g/km)	0
Kilométrage	0



Puissance fiscale (CV)	0
Puissance réelle (ch)	0
Code EAN	3760387065036

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



