



## SIRÈNE COMPACTE SAS32R DUO - BOITIER DE COMMANDE

UGS : SC32R2HP | Catégories : [Avertisseurs Sonores](#), [Sirènes compactes](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Sirène compacte tout-en-un  
Composé d'un haut-parleur maître et d'un haut-parleur esclave  
2 sorties auxiliaires 5A intégrées  
Logique de fonctionnement Européenne (interlock)  
18 tonalités programmables dont 5 Françaises et Air Horn  
Mode nuit intégré  
Pression acoustique : 120 dB à 3,5 m  
Livré avec boîtier de commande rétro-éclairé  
Options : Microphone manuel ou Microphone à clip  
Homologation : ECE R10  
Tonalités françaises homologuées UTAC  
Indice de protection : IPX6 (sirène) et IPX4K (haut-parleur)  
Indice de protection du boîtier de commande : IPX5  
Indice de protection du microphone : IPX4  
Alimentation : 11-16 V DC  
Puissance max. (par haut-parleur) : 30W  
Consommation max. (sirène maître) : 4,5A à 13,6 V DC  
Consommation en veille : < 0,08A  
Sorties auxiliaires : 2 x 5A à 12V DC  
Largeur de bande : 362 Hz à 1592 Hz  
Faisceau de 55 cm pour le HP maître  
Faisceau de 25 cm pour le HP esclave  
Fusible recommandé : 20A  
Température de stockage : -25°C à +55°C  
Température de fonctionnement : -25°C à +50°C  
Dimensions d'un haut-parleur : 123,9 mm (l) x 106,2 mm (H) x 120,8 mm (P)  
Dimensions du boîtier de commande : 32 mm (l) x 70 mm (H) x 32,8 mm (P)0

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	1 kg
<b>Emission de CO2 (g/km)</b>	0
<b>Kilométrage</b>	0



Puissance fiscale (CV)	0
Puissance réelle (ch)	0
Code EAN	3760387065036

### GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

### REMARQUES

---

---

---



---

---

---

