



### SUPPORT DE PLAQUE INFINITY SP2 AVEC FEUX À ECLATS INTÉGRÉS

- Support de plaque flexible
- Alimentation : 11-32 V DC
- 2 feux de pénétration latéraux
- 2 feux de pénétration frontaux
- Idéal pour les véhicules électriques
- Indice de protection : IP69K
  - 7 modes de flash
- Homologué R65 Classe 2 (Orange et Bleu)
- Garantie 3 ans

UGS : FAEINFINITYSP2 | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Feux spécifiques](#), [Feux à éclats](#)



## VARIANTES

| UGS                | Couleur           | Prix                        |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| FAEINFINBLEU000002 | Bleu              | 562,50€ HT soit 675,00€ TTC |
| FAEINFINORANGE0001 | Orange            | 562,50€ HT soit 675,00€ TTC |
| FAEINFINORANGE-021 | Orange-Blanc-Bleu | 562,50€ HT soit 675,00€ TTC |
| FAEINFINROUGE-B022 | Rouge-Blanc-Bleu  | 562,50€ HT soit 675,00€ TTC |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le support de plaque Infinity SP2 est la plaque flexible avec feux LED la plus innovante et la fine du marché. L'Infinity SP2 est principalement conçu pour émettre de la lumière sur les côtés dans la position la plus avancée d'un véhicule et est particulièrement utile à l'approche/sortie d'une intersection. Le support de plaque Infinity SP2 est une solution tout-en-un composée de 2 feux LED verticaux et de 2 feux LED horizontaux supplémentaires orientées vers l'avant, montées sur le dessus du boîtier. Elle est disponible en monocouleur ou multicolore et constitue une solution parfaite pour les véhicules électriques où les calandres ne sont plus accessibles pour le montage de feux traditionnels. Le modèle tricolore comprend une fonction d'éclairage de travail extrêmement efficace. Grâce à sa position sur le véhicule, le SP2 répond aux principales exigences industrielles telles que IP69K pour les environnements les plus difficiles. Les feux sont homologués EMC R10 et ECE R65 et sont livrés en standard avec 7 modes de flash. L'Infinity SP2 est fabriqué au Royaume-Uni.

Optique intense grand angle de conception unique avec LED ultra lumineuses de dernière génération  
Lentille en polycarbonate ultra résistante stabilisée aux UV sur LED directionnelle montée sur un support de plaque d'immatriculation en caoutchouc.

Support de plaque d'immatriculation flexible discret avec feuxflash intégrés

Homologué R65 Classe 2 (Orange et Bleu)

Indice de protection : IP69K

Mode de flash aéroport CAP168/OACI

Mode Dim : Réduction de 50 % de luminosité

Mode patrouille

Alimentation : 11-32 V DC

Puissance : 36W (simple couleur) 108W (tri couleur)

Consommation de courant : 1,2 A à 12 V (2,4 A à 12 V avec des modules supplémentaires)

Température de fonctionnement : -40°C / +105°C

7 modes de flash

Synchronisable

Dimensions : 520 mm (L) x 132 mm (H) x 21 mm (P)x



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Poids      | 0,5 kg                                            |
| Dimensions | 21 × 520 × 132 mm                                 |
| Code EAN   | 3760387064848                                     |
| Couleur    | Bleu, Orange, Orange-Blanc-Bleu, Rouge-Blanc-Bleu |

## GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

## REMARQUES

---

---

---

---

---



