



**TRIANGLE À LED 500 MM ULTRA FIN - CLASSE A - AK5 - RELEVAGE MANUEL**

UGS : TL500ICLA | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Triangles](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le plus fin du marché (12 mm)  
Robuste et léger (1,7 kg)  
Film 3M Classe A visible à 80 m  
Film 3M Classe B visible à 250 m  
Alimentation : 12/24 V - Faible consommation : 0.2A (12V de jour)  
Cellule de détection automatique Jour/Nuit  
Homologation CEM, ECE R10 - E2 10R 05 15288  
Classification selon NF EN12352 : classes L2H, C1 +2, F2, O3, T1

Type de film au choix : CLASSE A ou CLASSE B  
Résistance aux chocs et vibrations  
Centrale électronique étanche  
Triangle rabattable avec nouvelle charnière compacte à ressort double action (avant/arrière)  
1 charnière pour triangle 500 mm  
2 charnières pour triangle 700 mm  
Dimensions du triangle : 500 ou 700 mm  
Film rétroréfléchissant jaune 3M (Classe A ou B)  
Sérigraphie noir de type AK5 (TRAVAUX)  
Triangle équipé de 6 feux flash Ø 50 mm de type R2  
Intensité lumineuse conforme aux normes  
Triangle équipé de 3 feux 9 LEDS / face (forte puissance et grand angle)  
Très faible consommation maxi : En 12V 200 mA jour et 100 mA nuit  
Commutation jour/nuit automatique  
Pied inox OMEGA  
Centrale électronique protégée contre les inversions de polarité et les court-circuits  
Alimentation par câble (3,5 M), bi-tension(12/24V)

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids** 1,7 kg  
**Code EAN** 3760387064962



**GALERIE D'IMAGES**



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

