



**TRIANGLE À LED - TRIFLASH 700 MM - CLASSE A - RELEVAGE MANUEL**

**UGS :** TL700CLA | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Triangles](#)



## VARIANTES

| UGS      | Marquage | Prix                        |
|----------|----------|-----------------------------|
| TL700CLA | AK14     | 490,00€ HT soit 588,00€ TTC |
| TL700CLA | AK22     | 490,00€ HT soit 588,00€ TTC |
| TL700CLA | AK31     | 490,00€ HT soit 588,00€ TTC |
| TL700CLA | AK4      | 490,00€ HT soit 588,00€ TTC |
| TL700CLA | AK5      | 490,00€ HT soit 588,00€ TTC |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Homologation CEM, ECE R10 - 05

Centrale électronique étanche, résinée équipée d'1 cellule jour/nuit

Centrale électronique protégée contre les inversions de polarité et les court-circuits

Alimentation par câble (3,5 M), bi-tension(12/24V)

Entraxe de fixation de 150 à 160 mm > Triangle 500 mm

Entraxe de fixation de 310 mm > Triangle 700 mm

Résistance aux vibrations, aux chocs et aux UV

Triangle rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)

Dimensions : 500 ou 700 mm

Caisson double face ALU BROSSÉ

+ film rétro réfléchissant jaune 3M (Classe A visible à 80 m ou Classe B visible à 250 m)

+ sérigraphie noir de type AK5 (TRAVAUX), AK4 (CHAUSSEE GLISSANTE), AK14 (DANGER), AK22 (PROJECTIONS DE GRAVILLONS), AK31 (ACCIDENT)...

Charnière SIMPLE pour triangle 500mm et DOUBLE charnière pour triangle 700 mm

Triangle équipé de 6 feux flash Ø 50 mm de type R2

Intensité lumineuse conforme aux normes

Triangle équipé de 3 feux 9 LEDS par face (forte puissance et grand angle)

Très faible consommation maxi : En 12V 200 mA jour et 100 mA nuit

Commutation jour/nuit automatique

Pied inox OMEGA



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Poids</b>    | 3 kg                       |
| <b>Marquage</b> | AK14, AK22, AK31, AK4, AK5 |
| <b>Code EAN</b> | 3760387064975              |

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

