

TRIANGLE À LED - TRIFLASH 700 MM - CLASSE A - RELEVAGE MANUEL

UGS : TL700CLA | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Triangles

VARIANTES

UGS	Marquage	Prix
TL700CLA	AK14	490,00€ HT soit 588,00€ TTC
TL700CLA	AK22	490,00€ HT soit 588,00€ TTC
TL700CLA	AK31	490,00€ HT soit 588,00€ TTC
TL700CLA	AK4	490,00€ HT soit 588,00€ TTC
TL700CLA	AK5	490,00€ HT soit 588,00€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Homologation CEM, ECE R10 - O5
Centrale électronique étanche, résinée équipée d'1 cellule jour/nuit
Centrale électronique protégée contre les inversions de polarité et les court-circuits
Alimentation par câble (3,5 M), bi-tension(12/24V)
Entraxe de fixation de 150 à 160 mm > Triangle 500 mm
Entraxe de fixation de 310 mm > Triangle 700 mm
Résistance aux vibrations, aux chocs et aux UV

Triangle rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)
Dimensions : 500 ou 700 mm
Caisson double face ALU BROSSÉ
+ film rétroréfléchissant jaune 3M (Classe A visible à 80 m ou Classe B visible à 250 m)
+ sérigraphie noir de type AK5 (TRAVAUX), AK4 (CHAUSSEE GLISSANTE), AK14 (DANGER), AK22 (PROJECTIONS DE GRAVILLONS), AK31 (ACCIDENT)...
Charnière SIMPLE pour triangle 500mm et DOUBLE charnière pour triangle 700 mm
Triangle équipé de 6 feux flash Ø 50 mm de type R2
Intensité lumineuse conforme aux normes
Triangle équipé de 3 feux 9 LEDS par face (forte puissance et grand angle)
Très faible consommation maxi : En 12V 200 mA jour et 100 mA nuit
Commutation jour/nuit automatique
Pied inox OMEGA

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	3 kg
Marquage	AK14, AK22, AK31, AK4, AK5
Code EAN	3760387064975

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES