



TRIANGLE À LED 500 MM ULTRA FIN - CLASSE B - AK5 - RELEVAGE MANUEL

UGS : TL500ICLB | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Triangles](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le plus fin du marché (12 mm)
Robuste et léger (1,7 kg)
Film 3M Classe A visible à 80 m
Film 3M Classe B visible à 250 m
Alimentation : 12/24 V - Faible consommation : 0.2A (12V de jour)
Cellule de détection automatique Jour/Nuit
Homologation CEM, ECE R10 - E2 10R 05 15288
Classification selon NF EN12352 : classes L2H, C1 +2, F2, O3, T1

Type de film au choix : CLASSE A ou CLASSE B
Résistance aux chocs et vibrations
Centrale électronique étanche
Triangle rabattable avec nouvelle charnière compacte à ressort double action (avant/arrière)
1 charnière pour triangle 500 mm
2 charnières pour triangle 700 mm
Dimensions du triangle : 500 ou 700 mm
Film rétroréfléchissant jaune 3M (Classe A ou B)
Sérigraphie noir de type AK5 (TRAVAUX)
Triangle équipé de 6 feux flash Ø 50 mm de type R2
Intensité lumineuse conforme aux normes
Triangle équipé de 3 feux 9 LEDS / face (forte puissance et grand angle)
Très faible consommation maxi : En 12V 200 mA jour et 100 mA nuit
Commutation jour/nuit automatique
Pied inox OMEGA
Centrale électronique protégée contre les inversions de polarité et les court-circuits
Alimentation par câble (3,5 M), bi-tension(12/24V)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 2 kg
Code EAN 3760387064961



GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

