



TRIANGLE À LED 500 MM ULTRA FIN - CLASSE B - AK5 - RELEVAGE MANUEL

UGS : TL500ICLB | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Triangles](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le plus fin du marché (12 mm)

Robuste et léger (1,7 kg)

Film 3M Classe A visible à 80 m

Film 3M Classe B visible à 250 m

Alimentation : 12/24 V - Faible consommation : 0.2A (12V de jour)

Cellule de détection automatique Jour/Nuit

Homologation CEM, ECE R10 - E2 10R 05 15288

Classification selon NF EN12352 : classes L2H, C1 +2, F2, 03, T1

Type de film au choix : CLASSE A ou CLASSE B

Résistance aux chocs et vibrations

Centrale électronique étanche

Triangle rabattable avec nouvelle charnière compacte à ressort double action (avant/arrière)

1 charnière pour triangle 500 mm

2 charnières pour triangle 700 mm

Dimensions du triangle : 500 ou 700 mm

Film rétroréfléchissant jaune 3M (Classe A ou B)

Sérigraphie noir de type AK5 (TRAVAUX)

Triangle équipé de 6 feux flash Ø 50 mm de type R2

Intensité lumineuse conforme aux normes

Triangle équipé de 3 feux 9 LEDS / face (forte puissance et grand angle)

Très faible consommation maxi : En 12V 200 mA jour et 100 mA nuit

Commutation jour/nuit automatique

Pied inox OMEGA

Centrale électronique protégée contre les inversions de polarité et les court-circuits

Alimentation par câble (3,5 M), bi-tension(12/24V)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**Poids**

2 kg

Code EAN

3760387064961



GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

