TEL: 04.67.60.49.68





TRIANGLE À LED 500 MM ULTRA FIN - CLASSE B - AK5 - RELEVAGE MANUEL

UGS: TL500ICLB | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Triangles</u>

TEL: 04.67.60.49.68



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le plus fin du marché (12 mm) Robuste et léger (1,7 kg) Film 3M Classe A visible à 80 m Film 3M Classe B visible à 250 m

Alimentation : 12/24 V - Faible consommation : 0.2A (12V de jour) Cellule de détection automatique Jour/Nuit

Homologation CEM, ECE R10 - E2 10R 05 15288

Classification selon NF EN12352: classes L2H, C1 +2, F2, O3, T1

Type de film au choix : CLASSE A ou CLASSE B Résistance aux chocs et vibrations Centrale électronique étanche

Triangle rabattable avec nouvelle charnière compacte à ressort double action (avant/arrière)

1 charnière pour triangle 500 mm 2 charnières pour triangle 700 mm

Dimensions du triangle : 500 ou 700 mm

Film rétroréfléchissant jaune 3M (Classe A ou B)

Sérigraphie noir de type AK5 (TRAVAUX)

Triangle équipé de 6 feux flash Ø 50 mm de type R2

Intensité lumineuse conforme aux normes

Triangle équipé de 3 feux 9 LEDS / face (forte puissance et grand angle)

Très faible consommation maxi : En 12V 200 mA jour et 100 mA nuit

Commutation jour/nuit automatique

Pied inox OMEGA

Centrale électronique protégée contre les inversions de polarité et les court-circuits Alimentation par câble (3,5 M), bi-tension(12/24V)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 2 kg

Code EAN 3760387064961

TEL: 04.67.60.49.68

GALERIE D'IMAGES





IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES			